

Singelikatto 2385 m² | Helsinki



Työseloste

Kohteessa sammaloitunut singelikivi poistettiin huopakatteelta ja suoritettiin kатteen pesu. Kerminä oli käytetty sirotteetonta pintakermiä, joka pinnoitettiin ElaProof S-ruiskumassalla. Läpiviennit käsiteltiin ElaProof H-käsimassalla tukikankaan kanssa ennen pinnoitustyötä.

Kohteen tiedot

Asiakas: Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kohde: Kerrostalo-yhtiö

Osoite: Rekipellontie 10, 11 & 12, Helsinki

Materiaali: Singelikatto

Urakoitsija: Suomen Polyureakatot Oy

Valvoja: Heka Oy

Aika ja paikka: 06-07/2021 | Helsinki

Kohteessa käytetyt tuotteet

- [ElaProof Classic H](#)

- [ElaProof PRO S](#)
- [ElaProof Tukikangas](#)



Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy