

ELACOAT TopCoat RAL - tekniske specifikationer

ELACOAT TOPCOAT RAL er en vandbaseret, pigmenteret, silkemat 2-komponent topcoat baseret på højkvalitets, alifatisk og lavemissions PU-harpiks. Produktet anvendes som en farvet top coat over den elastiske ElaProof coating. En overfladelak giver en mere holdbar og lettere vedligeholdelig overflade til gulvet. Produktet kan også bruges som maling på fx betongulve eller vægflader, der kræver særlig holdbarhed.

ELACOAT TOPCOAT RAL er farveægte og vejrbestandig. Det er modstandsdygtigt over for brændstoffer og smøreolier, de fleste opløsningsmidler og mange andre kemikalier. Pletter kan blive siddende på overfladelakken ved nogle eksponeringer, men de påvirker ikke overfladelakkens tekniske egenskaber. Afhængig af monteringsmetoden kan der opstå en fin struktur i overfladelakken, som dog ikke påvirker overfladelakkens tekniske egenskaber. Vi anbefaler at lave en prøvekørsel, før du starter det egentlige arbejde.

Når du påfører lyse eller farverige nuancer, anbefaler vi at påføre to lag for at øge dækningen. Det ville også være ønskeligt, at materialet nedenfor var tæt på den samme tone.

Pakke størrelse:

- 3,375 kg (3 kg A-komponent og 0,375 kg B-komponent)
 - 9 kg (8 kg A-komponent og 1 kg B-komponent)

Blandingsforhold: A:B 100:12,5

Udtag: 90-200 g/m², afhængig af underlagets ruhed

Arbejdstid: ca. 60 minutter efter blanding af komponenterne

Arbejdstemperatur: +15-25 °C (mindst 3 °C over dugpunktet)

Tilladt relativ luftfugtighed under arbejde: 40-75 % RH

Gåbar: ca. 16 timer (+ 20 °C)

Fuldstændig stress-resistent:

- mekanisk 4 dag (+ 20 °C)
- kemisk 7 dag (+ 20 °C)

Viskositet: n. 700-1500 Mpas

Massefylde: n. 1,1 g/cm³



Farve: flere farver

Opbevaringsperiode: 12 måneder i uåbnet original emballage

Opbevaring: +10-25 °C tør, undgå direkte sollys, beskyt mod frysning

Egenskaber

- Fås i flere farver
- Dekorativ og silkemat
- Elastik
- God UV modstand
- God slidstyrke på elastiske underlag
- Nem at holde ren
- Vandbaseret og næsten lugtfri
- Lav emission

Opdateret: 03/2024 | MA

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy