

# ELACOAT TopCoat - tekniske specifikationer

ELACOAT TOPCOAT er en vandbaseret, klar, silkemat 2-komponent topcoat baseret på høj kvalitets, alifatisk og lavemissions PU-harpiks. Produktet bruges som topcoat over den elastiske ElaProof coating. En overfladelak giver en mere holdbar og lettere vedligeholdelig overflade til gulvet.

ELACOAT TOPCOAT er farveægte og vejrbestandig. Det er modstandsdygtigt over for brændstoffer og smørelær, de fleste opløsningsmidler og mange andre kemikalier. Pletter kan forblive på overfladelakken under nogle eksponeringer, men de påvirker ikke overfladelakkens tekniske egenskaber. Afhængig af monteringsmetoden kan der opstå en fin struktur i overfladelakken, som dog ikke påvirker overfladelakkens tekniske egenskaber. Vi anbefaler, at du laver et prøvestop, før du starter det egentlige arbejde.

**BEMÆRK!** En klar topcoat forhindrer ikke materialet nedenunder i at gulne, i hvilket tilfælde en pigmenteret, alifatisk topcoat er nødvendig.

## **Pakke størrelse:**

- 3,3 kg (3 kg A-komponent og 0,3 kg B-komponent)
- 11 kg (10 kg A-komponent og 1 kg B-komponent)

**Blandingsforhold A:B** 100:10

**Udtag:** 90-200 g/m<sup>2</sup>, afhængig af underlagets ruhed

**Arbejdstid:** ca. 60 minutter efter blanding af komponenterne

**Arbejdstemperatur:** +15-25 °C (mindst 3 °C over dugpunktet)

**Tilladt relativ luftfugtighed under arbejdet:** 40-75 % RH

**Gåbar:** ca. 16 timer (+ 20 °C)

## **Fuldstændig stress-resistent:**

- mekanisk 4 dag (+ 20 °C)
- kemisk 7 dag (+ 20 °C)

**Viskositet:** ca. 700-1500 Mpas

**Massefylde:** n. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

**Farve:** klar silkemåtte

**Opbevaringsperiode:** 12 måneder i uåbnet original emballage

**Opbevaring:** +10-25 °C tør, undgå direkte sollys, beskyt mod frysning

## Egenskaber

- Gennemsigtig, klar, dekorativ og silkemat
- Elastik
- God UV modstand
- God slidstyrke på elastiske underlag
- Nem at holde ren
- Vandbaseret og næsten lugtfri
- Lav emission

Opdateret: 03/2024 | MA

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på [www.elaproof.dk](http://www.elaproof.dk). Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy