



SEULOTTU, PESTY JA PÖLYTÖN LIEKKIKUIVATTU KVARTSIHIEKKA

KUVAUS

Seulottu, pesty ja pölytön liekkikuivattu kvartsihiekkä.

KÄYTTÖKOHEET

Kvartsihiekkää käytetään mm. seuraavissa sovelluksissa:

- Parveke- ja lattiapinnoitteissa EUROPOX 1000D epoksipohjusteen päällä parantamaan pinnoitteen tarttuvuutta
- Epoksin paksuntamiseen
- ElaProof sisäilmakorjausratkaisuissa UZIN tuotteiden kanssa kapseloinnin yhteydessä

OMINAISUUDET

- Käyttövalmis tuote
- Helppo levittää joko suppiloruiskulla tai käsin

TYÖOHJEET

Kvartsihiekan levitys epoksinpinnoitteelle

- Sirottele kvartsihiekkää vastalevitetylle epoksinpinnalle 1–2 kg/m², kunnes pinta peittyy kauttaaltaan.
- Anna kuivua yön yli.
- Poista ylimääräinen kvartsihiekkä huolellisesti harjaamalla ja imuroimalla.

Seinäpintojen käsittely

- Kvartsihiekan levittäminen suositellaan tehtäväksi suppiloruiskulla seinäpinnoille.

Käyttö injektointiepoksin paksuntamiseen

- Avaa betonilattiassa olevat halkeamat kulmahiomakoneella V-muotoisiksi.
- Puhdista leikatut urat ja täytä ne kvartsihiekkalla.
- Suorita betonilattian injektointityö painovoimaisesti.

RAEKOKO

- 0,5 -1,0 mm.

MENEKKI

- 1,0 - 2,0 kg/m².

PAKKAUS

- 25 kg:n paperisäkki.

VARASTOINTI

- Säilytettävä kuivassa tilassa.

LISÄTIEDOT

- Tutustu pinnoitustyömenetelmiin ja tuotekohtaisiin teknisiin tiedotteisiin ennen työn aloittamista osoitteessa www.elaproof.com.

KÄYTTÖYHTEYSTUOTTEET

- ElaProof Classic H
- ElaProof PRO S
- ElaProof Indoor H
- ElaProof Indoor PRO S
- UZIN PE 460
- UZIN PE 480
- EUROPOX 1000 D
- EUROPOX 4000